

JET TRON P

CARATTERISTICHE GENERALI

Sistema di lavaggio professionale di pannelli solari, vetrate, facciate contigue, infissi

JET TRON P è un'apparecchiatura di purificazione dell'acqua (osmosi inversa) a 3 stadi di filtraggio con modalità lavaggio in pressione fino a 70 bar.

- 1) sistema prefiltro 2) filtro carboni attivi 3) filtro membrana osmosi
- tutti i filtri si sostituiscono con estrema facilità, manualmente, senza attrezzi
- JET TRON P si può utilizzare in pressione senza osmosi (70bar 11 lt/min) oppure in sistema ad osmosi (20 bar 3,5 lt/min).
- Il sistema JET TRON P è composto da un gruppo motore pompa a pistoni in ceramica 70 bar 11 lt/min, ben isolata dotata di manometro con sistema sicurezza termica con espulsione acqua calda montata su una struttura carrellata in acciaio verniciata iposilico, facile lo spostamento sulle 2 grandi ruote e molto stabile da ferma su ogni superficie con idoneo sistema di bloccaggio.
- possibilità tubo H2O fino a 200mt.
- possibilità lavaggio con prodotto chimico in bassa pressione.
- Aste telescopiche in fibra di carbonio con chiusura acqua.
- prolunga angolare regolabile
- spazzola nylon cm 40, possibilità utilizzo sistemi spazzole rotanti

Completo accessori standard



filtro membrana ad osmosi alta pressione



3 stadi di filtrazione, prefiltro, carboni, osmosi



scarico acqua

pompa con 3 pistoni in ceramica integrale con testata in ottone

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Modello - Codice	Tipo imballo	Dimensioni imballo mm	N° pezzi per pallet	Volume pallet m ³	Peso pallet Kg
JET TRON P	n° 2 cartoni	220x180xh2610			

CARATTERISTICHE TECNICHE

Motore	fasi 1	Kw 1,5	Volt 230	Hz 50
pressione	Bar	70		
pressione in osmosi	Bar	20		
portata d'acqua	Lt/min	11		
portata d'acqua in osmosi	Lt	3,5		
numero giri pompa	rpm	2800		
peso	Kg	65		
dimensioni	cm	50x60xh95		

ACCESSORI STANDARD E OPTIONAL

DESCRIZIONE ACCESSORIO	CODICE
asta telescopica fibra carbonio mt 6,5 (standard)	JT65
prolunga angolare regolabile (standard)	JT50
spazzola nylon cm 40 (standard)	JT45
tubo H2O 25 mt con attacchi (standard)	JT25
spazzola rotante a ugelli cm 33 (optional)	JT33
spazzola controrotante setole nylon (standard)	DRNB
strumento TDS (standard)	JT35
lancia schiumogena (optional)	KSFOAM
prolunga tubo H2O 25 mt (optional)	JT26
spazzola rotante setole nylon (optional)	SRSN
prodotto chimico solar (optional)	SOLAR

asta telescopica fibra carbonio mt 6,5

prolunga angolare regolabile

spazzola nylon cm 40

tubo H2O mt 25 con attacchi

strumento TDS

spazzola rotante setole nylon cod. SRSN (optional)

spazzola controrotante setole nylon Cod. DRNB

spazzola rotante a ugelli cm 33 cod. JT33 (optional)

lancia schiumogena cod. KS FOAM (optional)

prodotto chimico solar cod. SOLAR (optional)

prolunga tubo H2O mt25 cod. JT65 (optional)

VASTA GAMMA DI ACCESSORI OPTIONAL PER RISOLVERE TUTTI I PROBLEMI